

## N2210 – Fita Dupla Face Espuma

### Descrição

- Adesivo: Acrílico de alta aderência (base solvente) adesiva.
- Transportadora: Cross – Espuma PE Linked (6 PCF)
- Liner: 60grs - glassine
- Cor: Branca

### Dados Técnicos

- Espessura: 1,0 mm +/-0,1 mm (“0,040”)
- Tack: J Dow No. 16
- Peel Adesão: PSTC- 11,5 kg/25 mm (53 oz/polegada)
- Resistência ao cisalhamento: PSTC – 7 durante 24 hrs com 2 kg de carga em 25 mm x 25 mm(4,4IBS / 1”x1”) a 25°C (77° F) segurando sanduiche de 02 placas de inox.
- Temperatura de serviço: - 20°C~80°C (-4°F ~176°F)

### Indicação

- Uso para montagem de placas indicadoras e juntar a guarnição de plástico, sinais e emblemas.
- Desempenho à longo prazo de ligação para cabides de plásticos e de montagem de espelho.
- Resultado - fixação permanente de metal ou plástico, por exemplo: utilidades domésticas, quadros, espelhos, utensílios de cozinha e acessórios.

*Todas as informações e recomendações são dadas de boa fé, com base na experiência prática, mas sem garantia. É essencial que o usuário avalie o produto por um período de tempo para determinar se ele está apto para uma finalidade específica e adequada ao método de aplicação do utilizador.*