

ACG10

DUPLA FACE TRANSPARENTE / LINER VERDE

Especificações Técnicas

Composição e características da Fita dupla face

1. Adesivo: Adesivo Acrílico Dupla Face
2. Veículo: Massa acrílica Transparente
3. Liner : Liner verde

Detalhes Técnicos

1. Espessura ; 1,0 mm (1000micrones)
2. Densidade: 1015 kg/m³
3. 180°C Adesão: 2391 g.f/25mm (20min)
4. Cisalhamento Dinâmico 2.79 kg.f/cm² (20min)
4. Tensão Perpendicular (T-Block) 11.22 kg.f/cm²
5. Estática – Shear 24 hrs

Aplicações

Automóveis

Construção

Comunicação Visual

Usada na confecção de vidros de segurança, fixação de molduras protetoras, decorativas e permanentes em materiais como: poliestireno cristal, acrílico, PVC e etc..

Ampla variedade de usos industriais.

Aplicação

Temperatura: entre 0°C e + 35°C. A superfície deve estar limpa e livre de poeira e graxa. Evite tocar na superfície de exposição das fitas adesivas para manter o desempenho total do adesivo. Adesivo sensível deve ser aplicado com o máximo de pressão para atingir nível máximo. O referido nível de desempenho será alcançado após um período de adesão de 24 horas a 23° C.

Vida Útil e Armazenamento

Local limpo e seco, em uma área bem ventilada, de preferência a uma temperatura entre 10 ° C e 30 ° C. Armazenado sob essas condições a vida útil será de um mínimo de 12 meses.

As informações acima são dadas de boa fé, mas o usuário deve se assegurar que o desempenho do produto é suficiente para sua aplicação. Os valores indicados são médios e não devem ser tomados como valores máximos ou mínimos para fins específicos. O cliente tem de decidir sobre a adequação fitas para seus próprios aplicativos.